



Design: O/M

Modul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtquelle und satiniertem Acryldiffusor.

Enthält Kabel zur Modulverbindung mit Stecker und Buchse;

Separat gelieferte Komponenten: Netzteil, DALI-Dimmer, Netzkabel, Verlängerungskabel und Befestigungszubehör 45°.

Maximale Länge der Summe der Module:  $\leq 4m$ .

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



| LED       | 2200K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 4,5W        | 4,5W    |
| Strom     |       | 440lm       | 370lm   |
| Effizienz |       | 98lm/W      | 82lm/W  |
| LOR       |       | -           | 84%     |
| UGR       |       | -           | -       |



Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,09Kg

mm



#### Ausführungen

● .25 Opal

#### Included

Passendes Zubehör O°  
34x19x7mm

#### Obligatorisch

**18105** Stromkabel  
2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Stromkabel  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Netzgerät 16W  
On/Off

**18821** Stromversorgung 30W  
On/Off

**18822** Stromversorgung 55W  
On/Off

**18823** Stromversorgung 75W  
On/Off

**18824** Stromversorgung 150W  
On/Off

**18833** LED-Dimmer DALI

#### Optional

**18107** Verlängerungskabel  
2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Verlängerungskabel  
2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Zubehör für die Montage 45°  
45x19,5x20mm