

14W / 1290lm / 2700K / Medium 30° /  
880mm

62781



Design: O/M

Modul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtquelle und satiniertem Acryldiffusor.

Enthält Kabel zur Modulverbindung mit Stecker und Buchse;

Separat gelieferte Komponenten: Netzteil, DALI-Dimmer, Netzkabel, Verlängerungskabel und Befestigungszubehör 45°.

Maximale Länge der Summe der Module:  $\leq 4m$ .

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.  
IP44 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W	14W	14W
Strom	1560lm	1290lm	1290lm
Effizienz	111lm/W	92lm/W	92lm/W
LOR	-	83%	83%
UGR	-	-	-



Abstrahlwinkel  
Medium 30°

Anwendung



Gewicht  
0,27Kg

mm



#### Ausführungen

● .25 Opal

#### Included

Passendes Zubehör O°  
34x19x7mm

#### Obligatorisch

**18105** Stromkabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Stromkabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Netzgerät 16W

On/Off

**18821** Stromversorgung 30W

On/Off

**18822** Stromversorgung 55W

On/Off

**18823** Stromversorgung 75W

On/Off

**18824** Stromversorgung 150W

On/Off

**18833** LED-Dimmer DALI

#### Optional

**18107** Verlängerungskabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Verlängerungskabel

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Zubehör für die Montage 45°

45x19,5x20mm