

4,5W / 430lm / 3000K / Medium 30° /
310mm

62784



Design: O/M

Modul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtquelle und satiniertem Acryldiffusor.

Enthält Kabel zur Modulverbindung mit Stecker und Buchse;

Separat gelieferte Komponenten: Netzteil, DALI-Dimmer, Netzkabel, Verlängerungskabel und Befestigungszubehör 45°.

Maximale Länge der Summe der Module: $\leq 4m$.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.
IP44 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		4,5W	4,5W
Strom		520lm	430lm
Effizienz		116lm/W	96lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel
Medium 30°

Anwendung



Gewicht
0,09Kg

mm



Ausführungen

● .25 Opal

Included

Passendes Zubehör O°
34x19x7mm

Obligatorisch

18105 Stromkabel
2x0,35mm² (0,5m)

18106 Stromkabel
2x0,35mm² (1m)

18820 Netzgerät 16W
On/Off

18821 Stromversorgung 30W
On/Off

18822 Stromversorgung 55W
On/Off

18823 Stromversorgung 75W
On/Off

18824 Stromversorgung 150W
On/Off

18833 LED-Dimmer DALI

Optional

18107 Verlängerungskabel
2x0,35mm² (1m)

18108 Verlängerungskabel
2x0,35mm² (5m)

18831 Zubehör für die Montage 45°
45x19,5x20mm