

41W / 5370lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1752mm

63067



Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 50mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41W	48,2W	
Strom	7170lm	5370lm	
Effizienz	175lm/W	111lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,6Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004771

