




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.  
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	24W	4200lm	29,3W
Strom	4200lm	175lm/W	3030lm
Effizienz	175lm/W	-	104lm/W
LOR	-	-	72%
UGR	-	-	<25



### Ausführungen

- .25 Opal

### Obligatorisch

- 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage
- 43709 Zubehör für Hängebeschläge

### Optional

- 59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl
- 59059 Zubehör für Wandbefestigung

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
 Modellkennung 28004771