

41W / 5160lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1752mm

63091



Design: Eduardo Souto de Moura
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem
 stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
 70mm Durchmesser.
 Endteile aus klarem Polycarbonat mit
 eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
 Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die
 Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K

Lichtquelle**Leuchte**


Leistung	41W	48,2W
-----------------	------------	--------------

Strom	7170lm	5160lm
--------------	---------------	---------------

Effizienz	175lm/W	107lm/W
------------------	----------------	----------------

LOR	-	72%
------------	---	------------

UGR	-	<25
------------	---	---------------



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
1,7Kg

mm

Ausführungen

.25 Opal

Obligatorisch**43707 Zubehör für die Oberflächenmontage****43709 Zubehör für Hängebeschläge****Optional****59058 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl****59059 Zubehör für Wandbefestigung****Daten gemäß Verordnungen**

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
 Modellkennung 28004771

