

Tubo Evo

9.6W / 850lm / 2700K / DALI / Super spot 10° / 535mm

63108



Design: O/M


Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen. Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Optisches System mit Acryllinse. Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung. Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



separat geliefert.

● 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9.6W	12W
Strom	1010lm	850lm
Effizienz	105lm/W	71lm/W
LOR	-	84%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel Super spot 10°

Anwendung



Gewicht

Ausführungen

____.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com



