

59W / 4800lm / 3000K / On/Off / Super spot  
10° / 1539mm

63119




**Design:** O/M  
**Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.**  
**Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.**  
**Optisches System mit Acryllinse.**  
**Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.**  
**Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.**

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>59W</b>	<b>69,4W</b>	
<b>Strom</b>	<b>5790lm</b>	<b>4800lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>98lm/W</b>	<b>69lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>83%</b>	
<b>UGR</b>	-	<10	



**Abstrahlwinkel**  
**Super spot 10°**

**Anwendung**

**Gewicht**  
**1,4Kg**

1000 mm

**Ausführungen**



**Obligatorisch**  
**43707 Aufputz-Zubehör**

**Optional**  
**43430 IP68 Stecker**  
 4 Pole

