

Onit Track (230v)

10W / 990lm / 4000K / DALI / Medium 28° / ø45mm

63139



Design: O/M

Schwenkbarer Strahler mit Gehäuse aus Aluminium zur Installation auf 3-Phasen-Stromschiene.

Der Strahler hat einen horizontalen Schwenkbereich von 90° und einen vertikalen Schwenkbereich von 330°.


Zubehör separat geliefert und nach der Installation leicht einzusetzen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W
Strom	1240lm	990lm
Effizienz	136lm/W	79lm/W
LOR	-	0.73
UGR	-	<16



Abstrahlwinkel Medium 28°

Anwendung



Gewicht

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010 • .02 Schwarz / RAL 9005

Opcional

59016 Elliptischer Refraktor

Ø39x0.5mm

59017 Weicher diffusor

Ø39x0,5mm **59018** Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm


Ø45×72

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560247H





nm.