O/M

inFinit Made-to-measure

27W / 2880 lm / 4000 K / DALI / Wide flood $76^{\rm o}$ / 2304 mm

63174

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich


Design: OM + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




0	
Structure	Modules
1 Profile	A inFinit module (middle)
2 End caps	B inFinit module (end)
3 Fitting accessories	C Indirect module
4 Profile coupling	

1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W	31,7W
Strom	3600lm	2880lm
Effizienz	138lm/W	91lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13







Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support