



Design: O/M


Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.  
Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	1450lm	12,5W
Strom	1450lm	1090lm	1090lm
Effizienz	145lm/W	87lm/W	87lm/W
LOR	-	75%	75%
UGR	-	<19	<19



Abstrahlwinkel  
Medium 28°



Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



Ø95 (trim version)



Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

- 59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)  
201x17mm
- 59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)  
201x19,5mm
- 59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)  
201x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXR-40E2000-C-73