



Over Surface

4,5W / 360lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø85mm

63278



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Aufbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.
Horizontal schwenkbar um 90° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver Inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver Inklusive.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Leistung

Lichtquelle

4,5W

Leuchte

5,8W

Strom

620lm

360lm

Effizienz

138lm/W

62lm/W

LOR

-


58%

Betriebsbedingung

-

230Vac

Abstrahlwinkel
Spot 15°



Anwendung

Gewicht
0,64Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560247L

