

inVision

2,2W / 215lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 31mm

63409

Design: O/M + Bartenbach GmbH Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	2,2W	2,8W
Strom	283lm	215lm
Effizienz	129lm/W	76lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16



Abstrahlwinkel Flood 52°


Anwendung



Gewicht

Aust	ühr	una	en

O .01 Weiß / RAL 9010



Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D Modellkennung 4053560270H

