


13W / 1290lm / 4000K / On/Off / Flood 52° /  
300mm

63417




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.  
Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>13W</b>	<b>15,9W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1700lm</b>	<b>1290lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>131lm/W</b>	<b>81lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>	




Abstrahlwinkel  
**Flood 52°**



Anwendung

Gewicht

**0,3Kg**



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560345H