


inVision

26W / 2580lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 600mm

63421



Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






| 1000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 26W | 31,7W |
| Strom | 3400lm | 2580lm |
| Effizienz | 131lm/W | 81lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <16 |



Abstrahlwinkel Flood 52° Anwendung

Gewicht

| age | not | found | or | type | unknown | |
|-----|-----|-------|----|------|---------|--|



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D Modellkennung 4053560345H