



One **Asymmetric**

5,9W / 530Im / 3000K / On/Off / Asymmetric / ø60mm


63462

Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann. Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




100 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,9W	7,4W
Strom	620lm	530lm
Effizienz	105lm/W	72lm/W
LOR	-	85%
UGR	-	-



Abstrahlwinkel Asymmetric Anwendung

Gewicht

mm



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 4053560389