



One **Square**

5,6W / 410Im / 3000K / On/Off / Flood 56° / 60×60mm

63489

Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten und definierten Lichtstrahl. Befestigungszubehör für verschiedene Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz






1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	410lm
Effizienz	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
UGR	-	<19

Abstrahlwinkel Flood 56° Anwendung Gewicht 0,30Kg

mm ☑ 53x53



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G Modellkennung 4053560290H