



3,1W / 240lm / 4000K / On/Off / Flood 56° / 45x45mm

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Deckeneinbauleuchte mit AluminiumDruckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Befestigungszubehör für verschiedene
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,1W	4W
Strom	280lm	240lm
Effizienz	90lm/W	60lm/W
LOR	-	86%
UGR	-	<16

Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung

Gewicht

mm		/a7.37x37



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G Modellkennung 4053560313L