

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /
e54mm

63574




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung. Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal schwenkbar um 355°. Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls. Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	440lm	7W
Strom	440lm	200lm	200lm
Effizienz	79lm/W	29lm/W	29lm/W
LOR	-	-	45%
UGR	-	-	<10




Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken) 155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken) 155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken) 155x30mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G Modellkennung 4053560312H