



## One Surface/Pendant

4,5W / 470lm / 3000K / On/Off / Flood 56° /  
ø85mm

63602




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahlis.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>4,5W</b>	<b>5,8W</b>
<b>Strom</b>	<b>520lm</b>	<b>470lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>116lm/W</b>	<b>81lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>90%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>




Abstrahlwinkel  
**Flood 56°**

Anwendung



Gewicht  
**0,53Kg**



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

**59051** Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257L