

One Plus

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° / e95mm

63742




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit AluminiumDruckgussgehäuse und Kühlkörper.
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.


Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.

Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Abstrahlwinkel
Spot 15°

Anwendung

Gewicht
0,42Kg

mm

2700K


Leistung

Strom

LOR

UGR

@090 (trim version)



Lichtquelle

4,5W

480lm

107lm/W

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau) 150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245L