

One Plus

4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° / ø95mm

63743



Deckeneinbauleuchte mit Aluminium- Druckgussgehäuse und Kühlkörper.
Druckgussgehäuse und Kühlkörper.
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal
schwenkbar um 355°.

Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.

Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel Spot 15° Anwendung

Gewicht

105° 90° 75° 60°	 ш
60	105*
459	 90°
459	750
	 600
300	 89
30°	 \langle
	 30°

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau) 150×91×20mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560245L

Lichtquelle	Leuchte
4,5W	5,8W
480lm	280lm
107lm/W	49lm/W
-	58%
-	<10
	4,5W 480lm 107lm/W



