



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper.  
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal  
schwenkbar um 355°.


Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten  
und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten  
Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte  
Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser  
Reflektor für einen kontrollierten und wohl  
definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz  
erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.

Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat  
geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	520lm	300lm
Effizienz	116lm/W	52lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	<10



Abstrahlwinkel  
**Spot 15°**



Anwendung



Gewicht  
**0,42Kg**



Ø90 (trim version)



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .21 Weiß + Schwarz

Optional

**59015** Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560257L