

# **One Plus**

4,5W / 300lm / 3000K / DALI / Spot 15° / ø95mm

63745



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper.
Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal
schwenkbar um 355°.


Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.

Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz





105*	1	Y	1
900		Λ.	
75*	1	4000	XX
60°		6000	
45°	//	8000	1
X	+	12000	1
30°	150	00	150

Gewicht 0,42Kg

### mm

3000K

Leistung

Strom Effizienz

LOR

UGR

@090 (trim version)

Leuchte


5,8W

300lm

52lm/W

58%

<10



Lichtquelle

4,5W

520lm

116lm/W

## Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau) 150×91×20mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F Modellkennung 2053560257L