

One Plus

4,5W / 360lm / 4000K / On/Off / Spot 15° / ø95mm

63746



Design: O/M + Bartenbach GmbH Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper. Horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°.


Reflektor aufgebaut anhand von komplex geformten und mit einer Aluminiumlegierung beschichteten Mikro-Flächen, die eine völlig gespiegelte Hochglanzoberfläche erzeugen. Hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

Geringe Höhe <67mm.

Einbau-Zubehör für rahmenlose Ausführung separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Anwendung Gewicht

0,42Kg

mm

4000K

Leistung

Strom Effizienz

LOR

UGR

@090 (trim version)

Leuchte


5,8W

360lm

62lm/W

58%

<10



Lichtquelle

4,5W

620lm

138lm/W

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

59015 Zubehör 12,5mm-Decken (flush Einbau) 150×91×20mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere ${\bf Material typen\ kontaktieren\ Sie\ bitte: support@om-light.com}$

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560247L