


27+56W / 2720+2560lm / 3000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2304mm

63776

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Direkt und indirekt strahlendes Pendelmodul mit
Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung.


Direktes Licht: Extrudierte Linearlinsen
(Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linearlinsen mit Batwing-Verteilung,
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27+56W	32,9+65,9W	
Strom	3360+3200lm	2720+2560lm	
Effizienz	79lm/W	53lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	



Anwendung



Gewicht

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

