

21W / 1470lm / 3000K / On/Off / Flood 52° / 911mm

63830



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Aluminium mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus

Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz

1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	21W	25,6W
Strom	1935lm	1470lm
Effizienz	92lm/W	57lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13
•		



mm

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

0 .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm

		83
•	911 —	→ 35 →