



inVision45 Surface/Pendant

26W / 1880lm / 3000K / On/Off / Medium 31° / 611mm

63941

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Aluminium mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%


Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus

Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Abstrahlwinkel Medium 31°

Anwendung

Gewicht 1,3Kg

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	31,7W
Strom	2580lm	1880lm
Effizienz	99lm/W	59lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10

mm

▣



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm