



inVision45 Surface/Pendant

27W / 2600lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 1211mm

63974

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Aluminium mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%


Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus

Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der
jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete
inVision35 ist eine diskrete Lösung, die
hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus
einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu
bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

.02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm

4000K Lichtquelle Leuchte 27W 32,9W Leistung 3440lm 2600lm Strom Effizienz 127lm/W 79lm/W LOR 76% UGR <13



