

21W / 1890lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
900mm

**64016**



**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

**Lichtquelle**

**Leuchte**


<b>Leistung</b>	<b>21W</b>	<b>25,6W</b>
-----------------	------------	--------------

<b>Strom</b>	<b>2580lm</b>	<b>1890lm</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Effizienz</b>	<b>123lm/W</b>	<b>74lm/W</b>
------------------	----------------	---------------

<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>
------------	---	------------

<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>
------------	---	---------------



**Abstrahlwinkel  
Medium 31°**

**Anwendung**



**Gewicht  
0,6Kg**

mm

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

