

5,6W / 215lm / 4000K / DALI / Spot 16° /
ø45mm

64548




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Schienenstrahler mit Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen Lichtstrahls.
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal schwenkbar um 330°.
Driver inklusive.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver inklusive.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	480lm	7W
Strom	215lm	86lm/W	215lm
Effizienz	31lm/W	-	45%
LOR	-	-	<10
UGR	-	-	-




Abstrahlwinkel
Spot 16°

Anwendung



Gewicht
0,27Kg



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor
ø35x2mm