

## **Tubo Pro** Surface

22W / 1875lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64893



Design: Eduardo Souto de Moura Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.

Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²). Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



| 3000K     | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 22W         | 25,9W   |
| Strom     | 2760lm      | 1875lm  |
| Effizienz | 130lm/W     | 73lm/W  |
| LOR       | -           | 68%     |
| UGR       | -           | <16     |
|           | ·           | ·       |



Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung

Gewicht

1256



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560160

mm