

Tubo Pro Surface

67W / 5875Im / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 2408mm

64898



Design: Eduardo Souto de Moura Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.

Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²). Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



| 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 67W | 78,1W |
| Strom | 8640lm | 5875lm |
| Effizienz | 130lm/W | 75lm/W |
| LOR | - | 68% |
| UGR | - | <19 |
| | | |



Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung

Gewicht

mm

2408



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560160