Tubo Pro Surface

34W / 3195lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 1256mm

64910

Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**34W**	**39,1W**
Strom	**4700lm**	**3195lm**
Effizienz	**142lm/W**	**82lm/W**
LOR	**-**	**68%**
UGR	**-**	**<19**



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht

mm



Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010

Obligatorisch
43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560084

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419