# Tubo Pro Surface

**27W / 2550lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 1544mm**

64911

Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|---|---|
| **Leistung** | **27W** | **32,3W** |
| **Strom** | **3750lm** | **2550lm** |
| **Effizienz** | **142lm/W** | **79lm/W** |
| **LOR** | **-** | **68%** |
| **UGR** | **-** | **<16** |




Abstrahlwinkel
**Wide flood 76°**

Anwendung



Gewicht

mm




Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010

Obligatorisch
**43707** Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E
Modellkennung 4053560084

This page was generated on 2025-12-17. Click here for the latest version.

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419