

Tubo Pro Surface

67W / 6390lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2408mm

64914



Design: Eduardo Souto de Moura Aufbauleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.

Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²). Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	67W	78,1W
Strom	9400lm	6390lm
Effizienz	142lm/W	82lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung

Gewicht

mm

2408



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch 43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

Daten gemäß Verordnungen 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E Modellkennung 4053560084