

42W / 3670lm / 3000K / DALI / Wide flood  
76° / 1544mm

64920




Design: Eduardo Souto de Moura  
 Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.  
 Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.  
 Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
 Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 inklusive Stromversorgung.  
 IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>42W</b>	<b>48,8W</b>	
<b>Strom</b>	<b>5400lm</b>	<b>3670lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>130lm/W</b>	<b>75lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>68%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>	



<b>Abstrahlwinkel</b>	<b>Wide flood 76°</b>
<hr/>	
<b>Anwendung</b>	

**Gewicht**

□ mm

**Ausführungen**

.01 Weiß / RAL 9010

Mandatory  
 Zubehör für Hängebeschläge  
 59146

Daten gemäß Verordnungen  
 2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse E  
 Modellkennung 2053560160

