

27W / 2345lm / 3500K / DALI / Wide flood
76° / 1544mm

64927




Design: Eduardo Souto de Moura
Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²).
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



	3500K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W	32,3W	
Strom	3450lm	2345lm	
Effizienz	130lm/W	73lm/W	
LOR	-	68%	
UGR	-	<16	



Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht

1544 mm


Ausführungen

.01 Weiß / RAL 9010

Mandatory

Zubehör für Hängebeschläge

59146



Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560234