

Tubo Pro Pendant

43W / 4080lm / 4000K / DALI / Wide flood 76° / 2408mm

64937



Design: Eduardo Souto de Moura Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser. Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten

Montagewinkeln.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm²). Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP44 | 230Vac | 50/60Hz



1000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	43W	49,9W
Strom	6000lm	4080lm
Effizienz	142lm/W	82lm/W
LOR	-	68%
UGR	-	<16



Abstrahlwinkel Wide flood 76° Anwendung Gewicht

mm

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch

59147 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D Modellkennung 4053560084



