

83W / 7990lm / 4000K / DALI / Wide flood  
76° / 2984mm

64940




Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendelleuchte mit röhrenförmigem, halbmattiertem PMMA-Körper mit 70 mm Durchmesser.  
Endkappen aus klarem Polycarbonat mit markierten Montagewinkeln.  
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Ausgestattet mit 2m-Kabel (5x0.75mm<sup>2</sup>).  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>83W</b>	<b>95,4W</b>	
<b>Strom</b>	<b>11750lm</b>	<b>7990lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>142lm/W</b>	<b>84lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>68%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;19</b>	



Abstrahlwinkel  
Wide flood 76°

Anwendung

Gewicht

2984 mm

Ausführungen

.01 Weiß / RAL 9010

Obligatorisch

59147 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch

die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchs kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560084

