

inVision

51W / 1980lm / 2700K / DALI / Spot 17° / 1200mm

65035



Design: O/M + Bartenbach GmbH Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz




66			
----	--	--	--

2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	51W	59,3W
Strom	4500lm	1980lm
Effizienz	89lm/W	33lm/W
LOR	-	44%
UGR	-	<10







-1200

Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com