

13W / 520lm / 3000K / DALI / Spot 17° /  
300mm

65067




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.  
 Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>13W</b>	<b>15,4W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1185lm</b>	<b>520lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>94lm/W</b>	<b>34lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>44%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Anwendung



Gewicht  
0,3Kg

2 mm

26x294

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com  
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

