

26W / 1130lm / 3000K / On/Off / Spot 17° /  
1200mm

65434



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Modules

- A inVision Module


Design: O/M + Bartenbach GmbH

inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 26W     |             | 30,7W   |
| Strom     | 2570lm  |             | 1130lm  |
| Effizienz | 102lm/W |             | 37lm/W  |
| LOR       | -       |             | 44%     |
| UGR       | -       |             | <10     |




Abstrahlwinkel  
Spot 17°

### Anwendung



Gewicht  
0,8Kg



### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com