

2700K

Leistung

Strom Effizienz


LOR

UGR

inVision45 **Recessed Wallwasher**

26W / 1830lm / 2700K / DALI / Wallwasher / 615mm

65489



Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung IP20 | 230Vac | 50/60Hz





	105°
	90*
	75*
	60°
	45°
 .	30°

50 1005	Abstrahlwinkel Wallwasher
600	Anwendung
1200	Gewicht
//klm — C0 - C180 — - — C90 - C270	1,3Kg

mm ∠Z 47x605

Lichtquelle

26W 2410lm

96lm/W

• • • • •

Leuchte

30,7W

1830lm

60lm/W

76%



Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010 ● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

51027 Zubehör für Unterputzmontage

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten, O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com