



## inVision45 Surface/Pendant

19W / 940lm / 4000K / On/Off / Spot 17° / 911mm

65598

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus

Aluminium mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus

Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der

jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete

inVision35 ist eine diskrete Lösung, die

hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus


einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet.

Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu

bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 230Vac | 50/60Hz





Ausführungen

O .01 Weiß / RAL 9010

• .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte 54034 Klarer Sockel ø60x35mm

## • I ED 4000K Lichtquelle Leuchte 19W 23W Leistung 2135lm 940lm Strom Effizienz 113lm/W 41lm/W LOR 44% UGR <10



