

51W / 2325lm / 4000K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65687



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte


Leistung	51W	59,3W
-----------------	------------	--------------

Strom	5280lm	2325lm
--------------	---------------	---------------

Effizienz	105lm/W	39lm/W
------------------	----------------	---------------

LOR	-	44%
------------	---	------------

UGR	-	<10
------------	---	---------------



Abstrahlwinkel
Spot 17°

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

