

21W / 1680lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
860mm

72009




Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit  
guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




<b>LED</b>	<b>2700K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>21W</b>	<b>25,6W</b>	
<b>Strom</b>	<b>3575lm</b>	<b>1680lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>170lm/W</b>	<b>66lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>47%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	



Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

Anwendung



Gewicht

-

mm

Ausführungen

.01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004760

