

6,8W / 610lm / 4000K / DALI / Diffuse /
580mm

72030




Design: O/M

Modul mit opalem Diffusor und LED-Lichtquelle mit
guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 6,8W | 8,5W | |
| Strom | 1300lm | 610lm | |
| Effizienz | 191lm/W | 72lm/W | |
| LOR | - | 47% | |
| UGR | - | <25 | |



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht

-

2 mm

Ausführungen

.01 Weiß / RAL 9010

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse B
Modellkennung 28004774

