

28W / 1820lm / 2700K / DALI / Flood 50° /
601mm


73023

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	28W	2400lm	34,1W
Strom	2400lm	86lm/W	1820lm
Effizienz	86lm/W	-	53lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<16




Abstrahlwinkel
Flood 50°

Anwendung



Gewicht

-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560342H