

56W / 3640lm / 2700K / DALI / Flood 50° /  
1201mm


73031

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	56W	4800lm	65,9W
Strom	4800lm	86lm/W	3640lm
Effizienz	86lm/W	-	55lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<16




Abstrahlwinkel  
Flood 50°

Anwendung



Gewicht

-



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560342H